



LA MANIPULATION ET LE STOCKAGE SÛRS DES PALETTES EN TOUTE SÉCURITÉ

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ BME, NUMÉRO 13 : OCTOBRE 2023

Cette alerte de sécurité vise à sensibiliser aux dangers potentiels associés à une manipulation et un stockage inadéquats des palettes, à l'utilisation de palettes endommagées et à un mauvais placement des palettes dans les rayonnages.

PHOTOS



Stockage dangereux de palettes vides



Manipulation dangereuse des palettes



Une palette endommagée a causé une blessure à la main d'un employé



Des palettes bloquent le passage des piétons



CE QUE CELA SIGNIFIE POUR VOUS

Les palettes mal utilisées peuvent présenter des risques importants, tels que l'effondrement des piles, la chute des charges hors des rayonnages, les blessures corporelles, les risques de trébuchement et de chute et, enfin, l'augmentation des risques d'incendie.

Afin de garantir un environnement de travail sûr, nous demandons instamment à tous les employés de suivre les lignes directrices ci-dessous:

Inspections régulières

- >> Inspectez régulièrement les palettes pour vérifier qu'elles ne sont pas endommagées (planches cassées, clous saillants, arêtes vives, etc.).
- >> N'utilisez pas de palettes endommagées.
- >> Les palettes endommagées doivent être réparées ou mises au rebut afin d'éviter tout risque de blessure.

Empilage correct

- >> Lors de l'empilage des palettes, veillez à ce qu'elles soient disposées de manière uniforme, sans surcharge ni dépassement des limites de hauteur recommandées.
- >> Utilisez des équipements appropriés, tels que des chariots élévateurs ou des transpalettes, pour manipuler les palettes à des niveaux plus élevés.
- >> Les matériaux empilés à plus de 2 mètres de hauteur doivent être emballés.

Espacement adéquat

- >> Stockez les palettes dans les zones désignées, en les éloignant des allées, des sorties et des équipements d'urgence.
- >> Gardez toujours les allées claires et dégagées.

Sécurité incendie

- >> Stocker les palettes à l'écart des sources de chaleur, des flammes nues et des panneaux électriques.
- >> Stocker les palettes à une distance d'au moins 2 mètres du bâtiment pour éviter la propagation du feu.

En suivant ces lignes directrices, nous pouvons collectivement réduire les risques associés à la manutention des palettes et créer un environnement de travail plus sûr pour tous. Signalez toujours les situations dangereuses à votre supérieur.

**N'oubliez pas que la sécurité est la responsabilité de chacun.
Travaillons ensemble pour prévenir les accidents et donner la priorité au bien-être de notre équipe.**