



Aandachtskaart hoogwerker

Uitgangspunten:

- Personen die de hoogwerker bedienen moeten opgeleid zijn om hiermee te mogen werken.
- Het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen is verplicht.
- Je mag alleen werken met gekeurde arbeidsmiddelen.
- Parkeer een hoogwerker buiten de doorgangen op de daarvoor bestemde plaats. Dus niet voor vluchtwegen of blusmiddelen.



Laat de hoogwerker niet onbeheerd achter. Altijd de sleutel verwijderen.



Rijdt rustig (slakkengang). Ga pas omhoog als je op de werkplek bent gekomen.



Als een hoogwerker voor werkzaamheden in een pad wordt geparkeerd, dient dit pad te worden afgezet.



Als je met het bovenlichaam buiten de bak komt is het dragen van valbeveiliging verplicht.



Laat nooit los gereedschap op de rand liggen.



Geen stuntwerk!



De bekabeling moet vast zitten (linker foto). Als je het sta-plateau uit moet schuiven kan de bekabeling losgekoppeld worden (rechter foto). Zet de bekabeling na de werkzaamheden altijd weer vast.

Na instappen altijd de middenstang terugplaatsen.

In geval van onderhouds-, inspectie-, en/of schoonmaakwerkzaamheden moet de machine van elke energiebron worden afgesloten. Met de verplichte procedure Lock-out, Tag-out, Try wordt voorkomen dat de machine onbedoeld weer in werking wordt gesteld.

