




Aandachtskaart platenzaag

Uitgangspunten voor je de machine opstart:

- Personen die de platenzaag bedienen moeten opgeleid zijn om met de machine te mogen werken.
- Het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen is daarom verplicht.
- Denk er aan: geen loshangende kleding, haar of sieraden bij bewegende machineonderdelen.
- Het in werking stellen van de machine mag uitsluitend met de daarvoor bestemde schakelaar.
- Zorg voor voldoende verlichting door dag- of kunstlicht.
- Voorkom struikelgevaar. Zorg er voor dat de vloer vrij is van obstakels.
- Bepaal voor je gaat werken welk zaagblad je moet hebben.
- De machine waar je mee werkt moet in goede staat verkeren. Doe voor je gaat werken eerst een visuele controle.
- Zet de afzuiginstallatie aan.



Zorg voor voldoende werk- en loopruimte rondom de machine.



Plaats bij verticaal zagen de zaagbalk op de goede plaats, blokkeer de zaagunit, schakel de motor in en beweeg de zaagunit rustig van boven naar beneden. Zet de zaagunit na beëindiging van de werkzaamheden altijd terug in de ruststand.



Zet de 'drukschoen' tegen het te zagen materiaal zodat dit goed tegen de achterwand wordt gedrukt.



Plaats bij horizontaal zagen de zaagbalk aan de linkerkant van de plaat, blokkeer de zaagunit, schakel de motor in en beweeg de zaagunit rustig van links naar rechts. Zorg er voor dat het materiaal niet weg kan schieten.

Na gebruik de machine uitschakelen en wachten tot de draaiende delen stil staan; dan pas het materiaal wegnemen.



De rode knop schakelt de machine in 1 x uit!



Verwijder na gebruik altijd de sleutel



Gebruik de LOTO-box

Maak door het aanbrengen van borden bekend dat onbevoegden het gebied niet mogen betreden en de machines niet mogen bedienen.



In geval van onderhouds-, inspectie-, en/of schoonmaakwerkzaamheden moet de machine van elke energiebron worden afgesloten. Met de verplichte procedure Lock-out, Tag-out, Try wordt voorkomen dat de machine onbedoeld weer in werking wordt gesteld.